

# SIGMA-PFANNE

**NELSKAMP**



Červená

Hnedá

Čierna

Bordová

## Technické údaje:

Spotreba na m <sup>2</sup> :	10,0 ks
Hmotnosť / m <sup>2</sup> :	43,0 kg
Minimálny sklon:	10° - 16° - plný záklop + vodotesné podstrešie 16° - 22° - plný záklop
Bezpečný sklon:	22°
Povrchová úprava:	LONGLIFE matná (červená, hnedá, čierna, bordová)

**LONGLIFE** – absolútne hladký povrch z mikrobetónu a novovyvinutej hodvábnno-matnej farebnej ochrannnej vrstvy. Oba faktory zabezpečia čisté strechy s dlhotrvajúcou farebnou intenzitou, znečistenie sa zmyje dažďom a mach, riasy nebudú mať možnosť zapustiť.

## Spotreba materiálu:

Strešné laty:	3,3 m / m <sup>2</sup> (vrátane 10% odpadu)
Kontralaty:	1,7 m / m <sup>2</sup> (vrátane 10% odpadu)
Škridle:	10,0 ks / m <sup>2</sup>
Krajná škridla:	3,0 ks / m
Hrebenáč:	2,5 ks / m

Cenník platný od 01.04.2016	Sigma-Pfanne (LONGLIFE)	
	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,60	1,92
Polovičná škridla 1/2	1,90	2,28
Krajná škridla ľavá	6,50	7,80
Krajná škridla pravá	6,50	7,80
Hrebenáč	5,00	6,00
Hrebenáč pre ukončenie nárožia	14,00	16,80
Rozdeľovací hrebenáč Y	19,50	23,40
Rozdeľovací hrebenáč pre štyri napojenia (XS)	19,50	23,40
Odvetrávací škridla	8,50	10,20