

SIGMA-PFANNE

NELSKAMP



Červená

Čierna

Technické údaje:

Spotreba na m ² :	10,0 ks
Hmotnosť / m ² :	43,0 kg
Minimálny sklon:	10° - 16° - plný záklop + vodotesné podstrešie 16° - 22° - plný záklop
Bezpečný sklon:	22°
Povrchová úprava:	TOP 2000 S (červená, čierna) * Ostatné povrchové úpravy na objednávku

TOP 2000 S – preverená ochranná technológia s kvalitnými farbami

Spotreba materiálu:

Strešné laty:	3,3 m / m ² (vrátane 10% odpadu)
Kontralaty:	1,7 m / m ² (vrátane 10% odpadu)
Škridle:	10,0 ks / m ²
Krajná škridla:	3,0 ks / m
Hrebenáč:	2,5 ks / m

Cenník platný od 01.04.2016	Sigma-Pfanne (TOP 2000 S)	
	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,16	1,39
Polovičná škridla 1/2	1,46	1,75
Krajná škridla ľavá	4,50	5,40
Krajná škridla pravá	4,50	5,40
Hrebenáč	3,30	3,96
Koncový hrebenáč	10,00	12,00
Rozdeľovací hrebenáč Y	16,00	19,20
Rozdeľovací hrebenáč pre štyri napojenia (XS)	16,00	19,20
Odvetrávací škridla	7,00	8,40