

## ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca

výrobca: TONDACH Gleinstätten AG, Graschach 38, A – 8443 Gleinstätten

výrobne: TONDACH Gleinstätten AG, závod Unterpremstätten, Rakúsko

týmto vyhlasuje, že výrobok:

### **Keramické strešné škridly typu plochá škridla BOBROVKA okrúhly rez, staromestská**

sú v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak sú zabudované v súlade s usmerneniami výrobcu na použitie, a že sa na výrobky a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

#### **EN 1304: 2005 /príloha ZA, EN 1304: 2005/**

Vlastnosť	Články tejto európskej normy	Poznámky
Mechanická pevnosť/únosnosť	4.4.2	Zodpovedá
Reakcia pri pôsobení ohňa zvonku	4.5.1	Platí ako vyhovujúca požiadavkám
Horľavosť	4.5.2	Platí ako vyhovujúca požiadavkám triedy A1
Presiakavosť	4.4.1	Spĺňa stupeň požiadavky 1 pre skúšobnú metódu 2
Rozmery a rozmerové odchýlky	4.3.4	Zodpovedajú
Mrazuvzdornosť	4.4.3	Obstojí v skúšobnej metóde B

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Keramické strešné škridly sa používajú na zhotovovanie šikmej strešnej konštrukcie od sklonu min. 30°, ( resp. 25° pri priaznivých klimatických podmienkach s použitím debnenia spolu s poistnou hydroizoláciou) v bytových, občianskych a priemyselných stavbách.

Meno: Ing. Zoltán Lipták

Funkcia: Konateľ

V Stupave dňa 12. 01. 2009

**TONDACH**   
SLOVENSKO  
GRUPPE GLEINSTÄTTEN ÖSTERREICH  
**TONDACH SLOVENSKO**, spol. s r.o.  
Odštepny závod Stupava  
Železničná 53, 900 81 Stupava  
IČO: 313 549 12, IČ DPH: SK2020343864



**TONDACH Gleinstätten AG**  
**Graschach 38, A – 8443 Gleinstätten**

07

EN 1304

Ploché keramické strešné škridly a nekoordinované tvarovky,  
typ Bobrovka okrúhly rez: základná (rozmer 190x400 mm),  
základná 3/4 (rozmer 140x400 mm), odkvapová (rozmer 190x280  
mm), hrebeňová 3/4 (rozmer 140x280 mm), hrebeňová (rozmer  
190x280 mm), vetrací komplet (5-dielny) a Hrebenáč hladký – šírka  
17 cm, bez povrchovej úpravy (režná),  
určené ako strešná krytina

Mechanická pevnosť/únosnosť	Zodpovedá
Reakcia pri pôsobení ohňa zvonku	Platí ako vyhovujúca požiadavkám
Horľavosť	Platí ako vyhovujúca požiadavkám triedy A1
Presiakavosť	Spĺňa stupeň požiadaviek 1 pre skúšobnú metódu 2
Rozmery a rozmerové odchýlky	Zodpovedajú
Mrazuvzdornosť	Obstojí v skúšobnej metóde B
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Vyhovuje