



Prehlásenie o vlastnostiach

podľa článku III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 305/2011

č. DoP -16-308-01 pre výrobok

DELTA® - VENT N

1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku	EN 13859-1 : 2014 ; EN 13859-2 : 2014
2. Označenie typu, šarže alebo sériového čísla alebo iné označenie k identifikácii stavebného výrobku podľa článku 11, odstavec 4	Číslo šarže: viď potlač na výrobku
3. Výrobcom určený účel alebo účely použitia stavebného výrobku podľa príslušnej technickej špecifikácie	1. Poistné hydroizolačné pásy, ktoré sa pokládajú pod strešnú krytinu 2. Poistné hydroizolačné pásy pre steny, ktoré sa pokládajú pod vonkajší fasádny obklad a ktoré bránia pôsobeniu vetra a vlhkosti z vonkajšej strany.
4. Meno, zavedené obchodné meno alebo zavedená značka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 12, odstavec 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocnenca, ktorý je zmocnený podľa článku 12, odstavec 2	nie je relevantné
6. Systém alebo systémy posudzované a overované stálosti vlastností stavebného výrobku v súlade s prílohou V	Systém 3
7. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma	EN 13859-1 : 2014; EN 13859-2 : 2014, Systém 3: Ďalej uvedené autorizované osoby vykonali vymenované typové skúšky podľa systému 3 a vystavili príslušné protokoly o skúškach.

Skúšobný ústav	Identifikačné číslo	Typ zkoušky	Protokol č.
MPA	432	Požiarne vlastnosti	230005564-1.1

8. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bol vydaný európsky technický posudok	nie je relevantné
--	-------------------

9. Deklarované vlastnosti			
Hlavné vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaná technická špecifikácia	EN 13859:2014
Požiarne vlastnosti	trieda E		
Vodotesnosť	trieda W1		
Pevnosť pozdĺžna	220 N/5 cm (± 20 N)		
Pevnosť priečna	165 N/5 cm (± 15N)		
Natiahnutie pozdĺžne	20 - 40 %		
Natiahnutie priečne	40 - 100 %		
Pevnosť v pretiahnutí pozdĺžna	115 N (± 25 N)		
Pevnosť v pretiahnutí priečna	150 N (± 30 N)		
pružnosť v chlade	do -25 °C		
Vlastnosti po pôsobení umelého stárutia			
-- vodotesnosť	W1		
-- pevnosť pozdĺžna	150 N/5 cm (± 20 N)		
-- pevnosť priečna	120 N/5 cm (± 20 N)		
-- natiahnutie pozdĺžne	16 - 32 %		
-- natiahnutie priečne	32 - 80 %		
Dĺžka	50 m / 100m (-0 %)		
Šírka	1,5 m / 2,80 m / 3,00 m (+1,5 / -0,5 %)		
Plošná hmotnosť	130 g/m ² (+20 / -10 %)		
Priepustnosť vodnej pary	Sd = 0,02 m (+0,04 / -0,01 m)		
Vodotesnosť v spojoch	nie je deklarované		
Nebezpečné látky	nie je deklarované		

10. Hodnoty výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s deklarovateľnými hodnotami v bode 9. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
--

V mene výrobcu podpísani konatelia:

Christian Harste

Ingo Quent

Ivanka pri Dunaji, 19.05.2016
Miesto a dátum vydania