

ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca

výrobcu: TONDACH Maďarsko Zrt. Központ és gyáregység 9300 Csorna, Soproni út 66.

výrobne: TONDACH Maďarsko Zrt. Csaba 2. gyáregység 5600 Békéscaba, Kétegyházi út, hrsz.:2631.

týmto vyhlasuje, že výrobok:

Keramicke strešne škridly a koordinované tvarovky razené drážkové s variabilnou krycou dĺžkou typu:

TWIST

sú v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak sú zabudované v súlade s usmerneniami výrobcu na použitie, a že sa na výrobky a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

EN 1304: 2005
/príloha ZA, EN 1304: 2005/

Vlastnosť	Články tejto európskej normy	Poznámky
Mechanická pevnosť/únosnosť	4.4.2	Zodpovedá
Reakcia pri pôsobení ohňa zvonku	4.5.1	Platí ako vyhovujúca požiadavkám
Horľavosť	4.5.2	Platí ako vyhovujúca požiadavkám triedy A1
Presiakavosť	4.4.1	Spĺňa stupeň požiadavky 1 pre skúšobnú metódu 2
Rozmery a rozmerové odchýlky	4.3.4	Zodpovedajú
Mrazuvzdornosť	4.4.3	Obstojí v skúšobnej metóde B

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Keramicke strešne škridly sa používajú na zhotovovanie šikmej strešnej konštrukcie od sklonu min. 30°, (resp. 25° pri priaznivých klimatických podmienkach s použitím debnenia spolu s poistnou hydroizoláciou) v bytových, občianskych a priemyselných stavbách.

Meno: Ing. Zoltán Lipták

Funkcia: Konateľ

V Stupave dňa 12. 03. 2009



TONDACH Maďarsko Zrt. Központ és gyáregység
9300 Csorna, Soproni út 66.

09

EN 1304

Keramické strešné škridly a koordinované tvarovky razené drážkové
s variabilnou krycou dĺžkou,

typ Twist : základná (rozmer 300x500 mm), okrajová ľavá (rozmer
300x500 mm), okrajová pravá (rozmer 300x500 mm), polovičná
(rozmer 170x500 mm), protisnehová (rozmer 300x500 mm),
vetracia (rozmer 300x500 mm), a Hrebenáč hladký – šírka 17 cm,
bez povrchovej úpravy (rezná) alebo s povrchovou úpravou
(engoba),

určené ako strešná krytina

Mechanická pevnosť/únosnosť	Zodpovedá
Reakcia pri pôsobení ohňa zvonku	Platí ako vyhovujúca požiadavkám
Horľavosť	Platí ako vyhovujúca požiadavkám triedy A1
Presiakavosť	Spĺňa stupeň požiadaviek 1 pre skúšobnú metódu 2
Rozmery a rozmerové odchýlky	Zodpovedajú
Mrazuvzdornosť	Obstojí v skúšobnej metóde B
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Vyhovuje č. 350/2006 Z.z.