

# NIBRA® F 10 Ů engobovaná

**NELSKAMP**



Červená

Hnedá

Čierna

Bordová

## Technické údaje:

Spotreba na m <sup>2</sup> :	10,0 ks
Hmotnosť / m <sup>2</sup> :	43,0 kg
Minimálny sklon:	10° - 16° - plný záklop + vodotesné podstrešie 16° - 22° - plný
Bezpečný sklon:	22°
Povrchová úprava:	Nibra® engobovaná (červená, hnedá, čierna, bordová)

### Jedinečná kvalita pálenej škridle, to je kvalita NIBRA®:

Na výrobu keramických škridiel kvality „Nibra“ sa používa výnimočná hlina tej najvyššej kvality, ktorá umožňuje vypaľovať produkty pri teplote nad 1000 stupňov Celzia.

Takto vypálené škridle dosahujú parametre najvyššej kvality a sú jedinečné vo svete s garantovanou nasiakavosťou do 3%. Škridle sú tak dokonale pevné, presné a splňajú aj tie najnáročnejšie kritéria a požiadavky investorov.

## Spotreba materiálu:

Strešné laty:	2,5 m / m <sup>2</sup> (vrátane 10% odpadu)
Kontralaty:	1,7 m / m <sup>2</sup> (vrátane 10% odpadu)
Škridle:	10,0 ks / m <sup>2</sup>
Krajná škridla:	2,5 ks / m
Hrebenáč:	2,6 ks / m

Cenník platný od 01.04.2017	Nibra® F 10 Ů engobovaná	
	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,70	2,04
Polovičná škridla 1/2	6,83	8,20
Krajná škridla ľavá	15,35	18,42
Krajná škridla pravá	15,35	18,42
Hrebenáč	9,28	11,14
Hrebenáč pre ukončenie nárožia	42,23	50,68
Rozdeľovací hrebenáč Y	91,76	110,11
Rozdeľovací hrebenáč pre štyri napojenia (XS)	183,40	220,08
Odvetrávací škridla	22,52	27,02