

NIBRA® F 7 18° engobovaná

NELSKAMP



Červená

Hnedá

Čierna

Technické údaje:

Spotreba na m ² :	7,0 ks
Hmotnosť / m ² :	44,8 kg
Minimálny sklon:	10° - 12° - plný záklop + vodotesné podstrešie 12° - 18° - plný
Bezpečný sklon:	18°
Povrchová úprava:	Nibra® engobovaná (červená, hnedá, čierna)

Jedinečná kvalita pálenej škridle, to je kvalita NIBRA®:

Na výrobu keramických škridiel kvality „Nibra“ sa používa výnimočná hlina tej najvyššej kvality, ktorá umožňuje vypaľovať produkty pri teplote nad 1000 stupňov Celzia.

Takto vypálené škridle dosahujú parametre najvyššej kvality a sú jedinečné vo svete s garantovanou nasiakavosťou do 3%. Škridle sú tak dokonale pevné, presné a splňajú aj tie najnáročnejšie kritéria a požiadavky investorov.

Spotreba materiálu:

Strešné laty:	2,3 m / m ² (vrátane 10% odpadu)
Kontralaty:	1,7 m / m ² (vrátane 10% odpadu)
Škridle:	7,0 ks / m ²
Krajná škridla:	2,1 ks / m
Hrebenáč:	2,6 ks / m

Cenník platný od 01.04.2017	Nibra® F 7 18° engobovaná	
	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	2,43	2,92
Polovičná škridla 1/2	9,76	11,71
Krajná škridla ľavá	19,19	23,03
Krajná škridla pravá	19,19	23,03
Hrebenáč	9,28	11,14
Hrebenáč pre ukončenie nárožia	42,23	50,68
Rozdeľovací hrebenáč Y	91,76	110,11
Rozdeľovací hrebenáč pre štyri napojenia (XS)	183,40	220,08
Odvetrávací škridla	32,17	38,60