

SIGMA-PFANNE

NELSKAMP



Červená

Hnedá

Čierna

Bordová

Technické údaje:

Spotreba na m ² :	10,0 ks
Hmotnosť / m ² :	43,0 kg
Minimálny sklon:	10° - 16° - plný záklop + vodotesné podstrešie 16° - 22° - plný záklop
Bezpečný sklon:	22°
Povrchová úprava:	LONGLIFE matná (červená, hnedá, čierna, bordová)

LONGLIFE – absolútne hladký povrch z mikrobetónu a novovyvinutej hodvábnno-matnej farebnej ochrannnej vrstvy. Oba faktory zabezpečia čisté strechy s dlhotrvajúcou farebnou intenzitou, znečistenie sa zmyje dažďom a mach, riasy nebudú mať možnosť zapustiť.

Spotreba materiálu:

Strešné laty:	3,3 m / m ² (vrátane 10% odpadu)
Kontralaty:	1,7 m / m ² (vrátane 10% odpadu)
Škridle:	10,0 ks / m ²
Krajná škridla:	3,0 ks / m
Hrebenáč:	2,5 ks / m

Cenník platný od 01.04.2017	Sigma-Pfanne (LONGLIFE)	
	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,65	1,98
Polovičná škridla 1/2	1,95	2,34
Krajná škridla ľavá	6,50	7,80
Krajná škridla pravá	6,50	7,80
Hrebenáč	5,20	6,24
Hrebenáč pre ukončenie nárožia	15,00	18,00
Rozdeľovací hrebenáč Y	21,00	25,20
Rozdeľovací hrebenáč pre štyri napojenia (XS)	21,00	25,20
Odvetrávací škridla	9,00	10,80