

CREATON www.creaton.hu/CPRČíslo Vyhlásenia:
DoP-Hargita-
SK/2013/3**CE**

13

EN 1304

Vyhlásenie o parametroch - nariadenie 305/2011/EU**Creaton Hargita základná škridla 205*420 prírodná červená a engoba**Výrobca: Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.
Telefónne číslo: +36 92 551 550
Faxové číslo: +36 92 551 559

Určený účel použitia: Pálená keramická strešná krytina, obklady vonkajších a vnútorných stien

Názov produktu: Hargita 205 * 420 základná škridla a farba doplnkov: prírodná červená a engoba.
(názov produktu a dátum výroby je na zadnej strane škridly)
Číslo produktu: 93572

Špeciálne podmienky použitia: Palety musia byť uložené na rovnom podklade, maximálne na výšku 3 palet. Reklamácie musia byť zaslané s faktúrou, dodacím listom a aktuálnym vyhlásením.

Produkt vyhovuje požiadavkámPrvá typová kontrola bola vykonaná ÉMI
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft.
(1113 Budapest, Diószegi út 37.)
systémový typ 4.
Hlásenie ID: M-4037/2013
"Creaton Hargita".
Číslo autorizovanej skúšobne: 1415

Vlastnosti

Skutočný výkon
Creaton interný
štandardMSZ EN:
1304:2013
Štandard

Veľkosti a tolerancie*

Dĺžka (mm) (mm)

420,0 ±8,0

Šírka (mm)

205,0 ±4,0

Koeficient zakrivenia

≤0,8

≤1,5

Krycia šírka (mm)

NA

Krycia dĺžka (mm)

290-340

Nepriepustnosť vody
(Druhý metodový test;
priemer
každá individuálna hodnota)1. level
0
01. level
≤ 0,8 Hodina
≤ 0,85 Hodina

Pevnosť v tlaku (N)

≥ 1700 N

≥ 900N

Mrazuvzdornosť

150 zmrazovacích cyklov,
1. úroveňTest teplotným šokom
MSZ EN 10545-9

180 °C

150 °C

Trieda reakcie na oheň

A1

Stálosť hodnotenia výkonnosti a monitorovacieho systému: 4

Prevedenie pálenej keramickej krytiny "CREATON Hargita 205*420 základná škridla a engoba" je v súlade so špecifikáciou uvedenou vyššie. Za toto vyhlásenie zodpovedá výrobca.

Hungary
Lenti,
01.12.2013.Tóth Bálint
RiaditeľBokányi Tibor
Technický vedúciBenedek György
Vedúci kvality