



Vyhlasenie o parametroch

sk_DOP_WP_P5-6-634_130621

Výrobca
Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Nemecko
Výrobný závod
1020, Heidelberg

V zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 305/2011 o stavebných výrobkoch týmto vyhlasuje, že výrobky

Eternit Vlnitá krytina Profil 5, 6 a 6 3/4 **1020 C1X DD MM YY*) NT EN 494 CE**

Vlnité krytiny a tvarovky

sa zhodujú s ustanoveniami, ktoré sú popísané v prílohe ZA nasledujúcej normy:
„EN 494: 2012-12 Vláknocementové vlnité krytiny a tvarovky –
Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy“

Určené použitie:

Vláknocementové vlnité krytiny a tvarovky pre strešné pokrytie,
opláštenie stien a stropov, pre vnútorné a vonkajšie použitie

Základné charakteristiky ^{*)}	Deklarované hodnoty	Harmonizovaná technická špecifikácia
Mechanická odolnosť	C1X	EN 494:2012-12
Odolnosť voči nárazu	splňa, rozpätie 620-1380-620	
Správanie pri vonkajšom požiari	Považuje sa za vyhovujúce	
Reakcia na oheň	A2-s1, d0	
Nepriepustnosť vody	splňa	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD typ NT	
Odolnosť voči teplej vode	splňa	
Odolnosť voči nasakovaniu a sušeniu	splňa	
Odolnosť voči zmrazovaniu a rozmrazovaniu	splňa	
Odolnosť voči zmene teploty-dážď	splňa	

Notified laboratory for fire tests according to system 3:

Materialprüfungsamt NRW, Außenstelle Erwitte-0432-
Auf den Thränen 2, D 59597 Erwitte, Germany

Laboratory for type testing according to system 3:

Kiwa MPA Bautest GmbH -0770 -
Voltastrasse 5, Gebäude 10.6, D 13355 Berlin, Germany

vlastnoručný podpis
Stephan Schreiber
Hlavný technik

Za výrobcu:

Heidelberg
21.06.2013

vlastnoručný podpis
Gregor Vogt
Vedúci riadenia kvality

Eternit

*) DD MM YY: Deň, Mesiac, Rok výroby
**) V prípade potreby s príslušenstvom