

DELTA® chráni hodnoty.

DELTA®

DELTA®-Lepiaci a tesniaci program

Tie pravé doplnky pre silné spojenie



Spĺňajú
najprísnejšie požiadavky

DIN
4108-11

platí pre DELTA®-TIXX,
DELTA®-MULTI BAND a
DELTA®-INSIDE BAND

DELTA®-Lepiaci a tesniaci program

Pre každý prípad správne riešenie

Pri novostavbe alebo rekonštrukcii strechy musia byť vždy zohľadnené rôzne požiadavky: Ochrana pred dažďom a naviatym snehom, ochrana pred vetrom a búrkami, ako aj dodržanie trvalej funkčnosti tepelnej izolácie. Obzvlášť pri napojeniach a ukončeníach, ako aj pri opravách je žiadaná perfektná kvalita, ktorá zabezpečí maximálnu bezpečnosť až do najmenšieho detailu.

Veľká lepiaca sila – jednoduché spracovanie

DELTA®-Lepiaci a tesniaci program ponúka obsiahly výber pre rôzne oblasti použitia. Od aplikácie na DELTA®-Poistných hydroizoláciách, DELTA®-Parotesných a vzduchotesných vrstvách, až po DELTA®-Produkty pre ochranu spodnej stavby, drenáže a izolácie. Pre každý produkt platí: veľká lepiaca sila, dlhodobá životnosť, ako aj jednoduché a rýchle spracovanie. Nezabudnite ale: pri použití všetkých produktov z DELTA®-Lepiaceho a tesniaceho programu musia byť podklady vždy suché, bez prachu a masťô, ako aj dostatočne únosné.

Profitujte aj Vy zo systému DELTA®










DELTA®-Lepiaci a tesniaci program je perfektné doplnenie produktov DELTA®, pretože tieto sú navzájom odskúšané a kompatibilné. Kombinácia fólií DELTA® pre vonkajšie aj vnútorné použitie s vhodnými doplnkami DELTA® vytvárajú silné spojenie zabezpečujúce celkovú kvalitu a trvalú funkčnosť. Lepiť, spájať, alebo tesniť – s doplnkami DELTA® ste vždy na strane bezpečnosti aj pri komplikovaných detailoch. Na nasledujúcich stranách sa dozviete, ktorý produkt je kde najlepšie použiť.

















„Vďaka veľkej lepiacej sile v kombinácii s jednoduchým spracovaním je DELTA®-Lepiaci a tesniaci program vyrobený na mieru pre profesionálne spracovanie.“















 	 	 
<p>DELTA®-MULTI-BAND</p>	<p>DELTA®-INSIDE-BAND</p>	<p>DELTA®-TIXX</p>
<p>Univerzálna lepiaca páska s najvyššou lepiacou silou. Vysokoodolná voči starnutiu. Potrebnú dĺžku si pohodlne odtrhnete rukou.</p>	<p>Jednostranne lepiaca páska pre interiér na papierovom nosiči. Potrebnú dĺžku si pohodlne odtrhnete rukou.</p>	<p>Kartušové lepidlo pre vzduchotesné napojenie parozábran</p>
<p>Odporúčaná oblasť použitia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Obzvlášť pre všetky fólie DELTA® v interiéri aj exteriéri ➤ Pre zlepenie presahov fólií, prestupov a opravy trhlín 	<p>Odporúčaná oblasť použitia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pre zlepenie presahov fólií, obzvlášť všetky fólie DELTA® na interiérovej strane 	<p>Odporúčaná oblasť použitia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lepiaci a tesniaci materiál pre vzduchotesné nalepenie parozábran / parobrzdy z PE a PA a lepeniek, ako aj na ich vzduchotesné napojenie na savé povrchy ako omietka, betón, drevo, atď. Bez nutnosti použitia prítlačnej lišty / mechanického fixovania podľa DIN 4108-7 ➤ Pre všetky DELTA®-Parozábrany / Parobrzdy ➤ Odolné voči zmrznutiu
		
<p>Spracovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčaná skladovanie v temperovanom sklade ➤ Od +5°C okolitého prostredia a teploty podkladu 	<p>Spracovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčaná skladovanie v temperovanom sklade ➤ Od +5°C okolitého prostredia a teploty podkladu 	<p>Spracovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčaná skladovanie v temperovanom sklade ➤ Od +0°C až +40°C okolitého prostredia a teploty podkladu
<p>Rozmery</p> <p>Šírka: 60 mm, 100 mm, 150 mm Dĺžka: 25 m</p>	<p>Rozmery</p> <p>Šírka: 60 mm Dĺžka: 40 m</p>	<p>Výdatnosť</p> <p>ca. 7 bm/kartuša ca. 13 – 14 bm/črievko</p>
		<p>Balenie</p> <p>Kartuša – 310 ml Črievko – 600 ml</p>
<p>Teplotná odolnosť</p> <p>-40°C až +80°C</p>	<p>Teplotná odolnosť</p> <p>-40°C až +80°C</p>	<p>Teplotná odolnosť</p> <p>-40°C až +80°C</p>

		
<p>DELTA®-TIXX VDR</p>	<p>DELTA®-THAN</p>	<p>DELTA®-FLEXX-BAND</p>
<p>Tesniaci povrazec pre vzduchotesné a vetrotesné napojenie fólií na stavebné konštrukcie.</p>	<p>Trvalo elastické univerzálne kartušové lepidlo zo špeciálneho kaučuku pre vonkajšie použitie.</p>	<p>Prieťažné butylkaučukové lepidlo na špeciálnej textílii</p>
<p>Odporúčaná oblasť použitia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Utesnenie DELTA®-Parotesných a vzduchotesných vrstiev na omietnuté podklady a prestupujúce konštrukcie. ➤ Pozri zoznam použitia „Čo kde lepí“ strana 10/11 	<p>Odporúčaná oblasť použitia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zlepenie a spájanie fólií DELTA® ➤ Pozri zoznam použitia „Čo kde lepí“ strana 10/11 ➤ Vyššia bezpečnosť v oblasti napojenia 	<p>Odporúčaná oblasť použitia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lepenie zložitých detailov „cez roh“ v interiéri aj v exteriéri ➤ Pre strešné okná, odvetranie kanalizácie a káble ➤ Pred prilepením natiahnuť. Ochrannú fóliu na rubovej strane v závislosti od detailu odstrániť len z časti. Pri napojeniach parozábrany na neomietnutú stenu zafixovať na stenu pomocou klinčov a pásku zaomietiť (predtým navlhčiť).
		
<p>Spracovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčané skladovanie v temperovanom sklade ➤ Od +5°C okolitého prostredia a teploty podkladu 	<p>Spracovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčané skladovanie v temperovanom sklade ➤ Čas otvorenia: 30 min. ➤ Od +5°C okolitého prostredia a teploty podkladu 	<p>Spracovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčané skladovanie v temperovanom sklade ➤ Od +5°C okolitého prostredia a teploty podkladu
<p>Rozmery</p> <p>Šírka: 12 mm Dĺžka: 8 m Hrúbka: 4 mm</p>	<p>Výdatnosť</p> <p>ca. 7 bm/kartuša ca. 13 – 14 bm/črievko</p>	<p>Rozmery</p> <p>Šírka: 100 mm Dĺžka: 10 m</p>
	<p>Balenie</p> <p>Kartuša – 310 ml Črievko – 600 ml</p>	
<p>Teplotná odolnosť</p> <p>-20°C až +80°C</p>	<p>Teplotná odolnosť</p> <p>-30°C až +80°C</p>	<p>Teplotná odolnosť</p> <p>-40°C až +80°C</p>

		
DELTA®-SB 60 / SB 80	DELTA®-HF PRIMER	DELTA®-PREN
Páska pod kontralaty v rolke zo špeciálnej VPE peny. Jednostranne lepiaca.	Polyakrylátový disperzný základ. Penetrácia pre zlepšenie priľnavosti poréznych podkladov, bez rozpúšťadiel.	Husté špeciálne lepidlo s vysokou odolnosťou voči starnutiu.
Odporúčaná oblasť použitia <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pre utesnenie klincov kontralát ➤ Jednostranne lepiaca a tesniaca páska ➤ Montáž prebieha prilepením na povrch fólie. 	Odporúčaná oblasť použitia <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pre výrazné zlepšenie adhézných schopností povrchov, ako napr. drevovláknité dosky, savé murivo a betón. 	Odporúčaná oblasť použitia <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zlepovanie presahov fólie DELTA®-FOXX ➤ Ako penetrácia pri použití pásky DELTA®-FLEXX BAND na fólii DELTA®-FOXX ➤ Nutný doplnok pre vytvorenie d'azduodolného podstrešia – trieda 2
		
Spracovanie <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčané skladovanie v temperovanom sklade ➤ Od +5°C okolitého prostredia a teploty podkladu 	Spracovanie <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčané skladovanie v temperovanom sklade ➤ Od +5°C až +35°C okolitého prostredia a teploty podkladu 	Spracovanie <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčané skladovanie v temperovanom sklade ➤ Od -5°C až +35°C okolitého prostredia a teploty podkladu
Rozmery Šírka: 60 mm, 80 mm Dĺžka: 30 m	Čas schnutia ca. 15 min. – 60 min.	Výdatnosť ca. 50 bm/fľaša
	Balenie Fľaša 1000 g	Balenie Fľaša 850 g
Teplotná odolnosť -40°C až +80°C		Teplotná odolnosť -40°C až +80°C

		
DELTA®-ALPINA QSM	DELTA®-DUO TAPE	DELTA®-TAPE FAS
Špeciálne lepidlo na vytvorenie „zvarov za studena“ na fólii DELTA®-ALPINA.	Obojstranne lepiaca, mriežkou spevnená páska s vysokou lepiacou silou. Potrebnú dĺžku si pohodlne odtrhnete rukou	Lepiaca páska s najvyššou lepiacou silou. Vysokoodolná voči starnutiu a UV stabilizovaná.
Odporúčaná oblasť použitia <ul style="list-style-type: none"> ➤ Špeciálne pre použitie na fóliu DELTA®-ALPINA a pás na prekrytie kontralát DELTA®-ALPINA-BAND 	Odporúčaná oblasť použitia <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ideálna pre lepenie parozábrany na CD profily – aj porézneho povrchu. ➤ Pre zlepenie presahov fólií a napojení, obzvlášť vhodné pre všetky fólie DELTA® vhodné pre obojstranné lepenie. ➤ Napojenia na všetky porovnateľné podklady ako plast (tvrdený), kov, hobľované drevo a drevotriesku 	Odporúčaná oblasť použitia <ul style="list-style-type: none"> ➤ Špeciálne pre použitie pri odvetraných fasádach s otvorenou škárou DELTA®-FASFADE (PLUS) DELTA®-FASFADE S (PLUS). Na zlepenie presahov, trhlín, prestupov a komplikovaných detailov.
		
Spracovanie <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčané skladovanie v temperovanom sklade ➤ Od +5°C okolitého prostredia a teploty podkladu 	Spracovanie <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčané skladovanie v temperovanom sklade ➤ Od +5°C okolitého prostredia a teploty podkladu 	Spracovanie <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčané skladovanie v temperovanom sklade ➤ Od +5°C okolitého prostredia a teploty podkladu
Výdatnosť ca. 100 bm/fl'aša	Rozmery Šírka: 38 mm Dĺžka: 50 m	Rozmery Šírka: 60 mm, 100 mm Dĺžka: 20 m
Balenie Fl'aša 1000 g		
Teplotná odolnosť -40 °C až +80 °C	Teplotná odolnosť -40 °C až +80 °C	Teplotná odolnosť -40 °C až +80 °C

		
DELTA®-FAS BAND CLEAR	DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-POLY BAND
Transparentná lepiaca páska s krycou fóliou. Trvalo UV odolná.	Pastovitá, viskózna disperzia z čistého akrylátu. So systémovým špeciálnym flísom DELTA®-LIQUIXX GT 15	Lepiaci páska s naprášeným hliníkom.
Odporúčaná oblasť použitia <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pre zlepenie fólií DELTA®-FASFADE COLOR ➤ Pozri zoznam použitia „Čo kde lepiť“ strana 10/11 	Odporúčaná oblasť použitia <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pre vzduchotesné napojenia komplikovaných detailov v interiéri aj exteriéri. ➤ Univerzálne použiteľný ➤ Odporúčané parozábrany / parobrzdy <ul style="list-style-type: none"> – DELTA®-PVG (PLUS) – DELTA®-NOVAFLEXX – DELTA®-DAWI GP – DELTA®-LUXX 	Odporúčaná oblasť použitia <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pre lepenie presahov parotesnej zábrany DELTA®-REFLEX. ➤ Pozri zoznam použitia „Čo kde lepiť“ strana 10/11
		
Spracovanie <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčané skladovanie v temperovanom sklade ➤ Od +5°C okolitého prostredia a teploty podkladu 	Spracovanie <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčané skladovanie v temperovanom sklade ➤ Od +5°C okolitého prostredia a teploty podkladu 	Spracovanie <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčané skladovanie v temperovanom sklade ➤ Od +5°C okolitého prostredia a teploty podkladu
Rozmery Šírka: 60 mm Dĺžka: 25 m	Čas schnutia Pri 21°C a 45% relatívnej vlhkosti ca. 3–4 hodiny	Rozmery Šírka: 100 mm Dĺžka: 100 m
	Hodnota S_d ca. 1,5 m	
Teplotná odolnosť -20 °C až +80 °C	Spotreba ca. 0,9 l/m ²	Teplotná odolnosť -40 °C až +80 °C
	Balenie 2,5 l (v plastovom vedre s objemom 5 l) 400 ml (v kartónovom obale)	

		
DELTA®-BAND	DELTA®-EASYFIXX	DELTA®-THENE BAND
Tesniaca páska z bitúmenkaučukovej hmoty s hliníkovou fóliou, alebo fóliou vo farbe olova.	Sprejové lepidlo ako univerzálna fixačná a montážna pomôcka.	Kombinácia krížom laminovanej špeciálnej fólie z HDPE a izolačnej samolepiacej vrstvy z bitúmenkaučuku.
Odporúčaná oblasť použitia <ul style="list-style-type: none"> ➤ Na opravy oplechovania, alebo dažďových zvodov. ➤ Pre opravy malých trhlín na všetkých fóliách DELTA® ➤ Porézne podklady vopred penetrovať (napr. DELTA®-THENE PENETRAČNÝ NÁTER) a nechať úplne uschnúť. 	Odporúčaná oblasť použitia <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pre nalepenie perimetrickej izolácie na hydroizoláciu DELTA®-THENE ➤ Ako penetrácia pri lepení DELTA®-MULTI BAND na drevovláknité dosky ➤ Pre napojenie na tepelné izolácie ako EPS, XPS, PIR/PUR, drevovláknité dosky, OSB dosky a na porézne podklady ako murivo, drevo, kov, atď. 	Odporúčaná oblasť použitia <ul style="list-style-type: none"> ➤ Špeciálny pruh samolepiacej fólie pre napojenie fólie DELTA-DPC 500 v detailoch ako potrubný prestup, hrany, rohy, atď. ➤ S delenou ochranou fóliou na rubovej strane pre ľahšiu aplikáciu. ➤ Doplnok pre systém protiračionovej ochrany
		
Spracovanie <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčané skladovanie v temperovanom sklade ➤ Od +5°C až +35°C okolitého prostredia a teploty podkladu 	Spracovanie <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčané skladovanie v temperovanom sklade ➤ Od +10°C až +30°C okolitého prostredia a teploty podkladu 	Spracovanie <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčané skladovanie v temperovanom sklade ➤ Od +5°C až +30°C okolitého prostredia a teploty podkladu
Rozmery Šírka: 50, 75, 100, 150, 300 mm Dĺžka: 10 m	Balenie Dóza 500 ml, 500 g	Rozmery Šírka: 100 mm, 300 mm Dĺžka: 10 m
Teplotná odolnosť -40 °C až +80 °C	Teplotná odolnosť -40 °C až +80 °C	Teplotná odolnosť -30 °C až +80 °C

	Difúzne otvorené fólie					Zábrana proti vzliňajúcej vlhkosti
	DELTA®-FASSADE / PLUS DELTA®-FASSADE S / PLUS DELTA®-FASSADE COLOR	DELTA®-ALPINA DELTA®-MAXX X DELTA®-MAXX WD DELTA®-MAXX PLUS DELTA®-MAXX	DELTA®-VENT S PLUS / DELTA®-VENT S DELTA®-VENT N PLUS / DELTA®-VENT N		DELTA®-FOXX PLUS / DELTA®-FOXX	DELTA®-DPC 500
Podklad	DELTA®-Tesniaci program					
Presahy	Samolepiaci okraj DELTA®-THAN DELTA®-PREN DELTA®-TAPE FAS DELTA®-FAS BAND CLEAR ²	Samolepiaci okraj DELTA®-MULTI-BAND * pri DELTA®-ALPINA: DELTA®-ALPINA QSM	Samolepiaci okraj DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-DUO TAPE	Samolepiaci okraj DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-DUO TAPE	Samolepiaci okraj DELTA®-PREN	DELTA®-THAN
Hoblované drevo, výrobky z materiálov na báze dreva (napr. OSB doska)	DELTA®-THAN DELTA®-TAPE FAS DELTA®-FAS BAND CLEAR ²	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN	DELTA®-THENE-BAND DELTA®-FLEXX-BAND
Nehoblované drevo	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN
Kov	DELTA®-THAN DELTA®-FAS BAND CLEAR ² DELTA®-TAPE FAS	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ** lepenie DELTA®-ALPINA na odkvapový plech s DELTA®-PREN	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	*** lepenie na odkvapový plech s DELTA®-PREN	DELTA®-THENE-BAND DELTA®-FLEXX-BAND
Plast (tvrdý)	DELTA®-THAN ² DELTA®-TAPE FAS DELTA®-FAS BAND CLEAR ²	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ²	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ² DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ² DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN ²	DELTA®-THENE-BAND DELTA®-FLEXX-BAND
Omietka, murivo, betón	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN
Detaily	DELTA®-FLEXX-BAND ^{1,3}	DELTA®-FLEXX-BAND	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX ⁴	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX ⁴	DELTA®-FLEXX-BAND ³	DELTA®-THENE-BAND DELTA®-FLEXX-BAND

Podklady musia byť dostatočne čisté, suché, bez námrazy, inovate a bez masntô, ako aj dostatočne únosné. Nedostatočne únosné podklady je potrebné vopred upraviť napr. nanosením vhodnej penetrácie / DELTA®-HF PRIMER. Je potrebné zohľadniť skladovacie a aplikačné podmienky, ako aj podmienky vytuhnutia lepidla.

Obsah tohto technického listu zobrazuje súčasný stav vedomostí v čase vydania a nevytvára nároky na úplnosť. Uvedené údaje nezabávajú konania vo vlastnej zodpovednosti. S vydaním tohto technického listu strácajú platnosť všetky jeho predchádzajúce vydania. Omyly a gramatické chyby vyhradené. Je potrebné dodržať odporúčania v montážnom návode DELTA®-Parotesné a vzdychotesné vrstvy, montážny návod DELTA®-Poistné hydroizolácie, ako aj montážny návod DELTA®-Tesniaci program!

Parozábrany a vzduchotesné vrstvy			Klasické fólie		Deliace vrstvy	
DELTA®-REFLEX DELTA®-DAWI GP	DELTA®-LUXX	DELTA®-NOVAFLEXX	DRAGOFOL	DELTA®-PVG PLUS / DELTA®-PVG	DELTA®-TRELA PLUS / DELTA®-TRELA	DELTA®-TERRAXX
DELTA®-Tesniaci program						
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE DELTA®-POLY-BAND ¹⁰	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA®-MULTI-BAND	Samolepiaci okraj DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	Samolepiaci okraj DELTA®-THAN DELTA®-PREN	Samolepiaci okraj
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-HF PRIMER ⁷	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-HF PRIMER ⁷	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-HF PRIMER ⁷	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX VDR DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER ⁷	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	–
DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX	–	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	–
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX VDR DELTA®-TIXX ⁵	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX ⁵ DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX ⁵ DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	–
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-TIXX ⁵	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX ⁵ DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX ⁵ DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ⁸ DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	–
DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁶ DELTA®-HF PRIMER ⁷	DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁶ DELTA®-HF PRIMER ⁷	DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁶ DELTA®-HF PRIMER ⁷	DELTA®-TIXX VDR ⁶	DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR ⁶	DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR ⁶	–
DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-THAN DELTA®-FLEXX-BAND	–

¹ Spoj lepenia chrániť pred UV žiarením

² Nevhodné pre lepenie PE fólií

³ Podklad napenetrovať pomocou DELTA®-PREN

⁴ Pri fóliách DELTA®-VENT použitých ako vzduchotesná vrstva

⁵ Po nanosení na podklad nechať trochu vyschnúť – „zavädnúť“

⁶ Pri hladkých podkladoch

⁷ Pre penetráciu podkladu

⁸ len v exteriéri

⁹ len na DELTA®-FASFADE COLOR

¹⁰ len na DELTA-REFLEX



Dörken SK, s.r.o.
Nádražná 28
900 28 Ivanka pri Dunaji

+421 2 45 94 49 17

dorken@dorken.sk

www.dorken.sk



Člen skupiny **DÖRKEN**



Ďalšie informačné materiály

nájdete na našej internetovej stránke v
sekcii Technická podpora a Na stiahnutie



**Kontakt na regionálnych technicko –
obchodných poradcov** nájdete na našej
internetovej stránke v sekcii Kontakt